

付属品／オプション／テストリード／テストプローブ／ケーブル

テストプローブ／テストリード

※ 測定用テストプローブ及びテストリードは、必ず電気用絶縁ゴム手袋を装着した上でご使用ください。



HV-1シリーズ
先端形状 赤:プローブ 黒:ワニ口クリップ



HV-2シリーズ
先端形状 赤:プローブ 黒:ワニ口クリップ



HS-10 / HL-10 / HTV-10
先端形状 赤/黒:ワニ口クリップ



HV-5 / HV-6
先端形状 赤:プローブ 黒:ワニ口クリップ

HV-1	3kV テストプローブ (L = 1m)
HV-1-20	3kV テストプローブ (L = 2m)
HV-1-30	3kV テストプローブ (L = 3m)
HV-2	5kV テストプローブ (L = 1m)
HV-2-20	5kV テストプローブ (L = 2m)
HV-2-30	5kV テストプローブ (L = 3m)
HV-5	3kV TESTスイッチ付テストプローブ (L = 1.5m)
HV-6	5kV TESTスイッチ付テストプローブ (L = 1.5m)

HS-10	3kV テストリード (L = 1m)
HS-20	3kV テストリード (L = 2m)
HS-30	3kV テストリード (L = 3m)
HL-10	5kV テストリード (L = 1m)
HL-20	5kV テストリード (L = 2m)
HL-30	5kV テストリード (L = 3m)
HTV-10	デジタル電圧計 TDV-10/20高圧テストリード (L = 1m)在庫限り
HIN-1	絶縁抵抗計: I-808/809/818/819/828/829シリーズテストリード

※ 試験器の出力中、または出力の遮断後すぐにプローブの先端またはワニグテクリップの金属部分に触れると感電します。

ワニグテクリップのビニール被覆部分には、絶縁耐力がありません。絶対に手を触れなでください。

※ テストプローブの在庫部品は終了間近です。部品在庫が無くなり次第、販売終了となります。代替品はございませんので予めご了承ください。

※ 特注仕様などにも対応可能な場合がございます。ご相談ください。

測定用ケーブル

S型ケーブル	SC-10	シリコンゴム 導体 30/0.18 赤色6φ (3kV高圧側用ケーブル 長さ: 10m)
L型ケーブル	LC-10	シリコンゴム 導体 30/0.18 赤色7φ二重シースタイプ (5kV高圧側用ケーブル 長さ: 10m)
Gケーブル	GC-10	PVC (ポリ塩化ビニル) 導体 30/0.18 黒色5φ (低圧側用ケーブル 長さ: 10m)

※ U型/HTV/DLX/XL型ケーブルは生産終了しました。



絶縁ゴム手袋／絶縁ゴムシート／絶縁ゴムマット／絶縁ゴム長靴

販売元: 多摩電測(株)



絶縁ゴム手袋 RG-1



絶縁ゴム手袋 RG-2



絶縁ゴムシート RS-2



絶縁ゴムマット RM-2



絶縁ゴム長靴 RB-1N

絶縁ゴム手袋460mm	RG-1 (品番: 540-L/NU大)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間	
絶縁ゴム手袋270mm	RG-2 (品番: 508-L/大)	使用電圧: AC 600V以下 試験電圧: AC 3kV/1分間	
絶縁ゴム手袋270mm	RG-2H (品番: 507-L/大)	使用電圧: DC 750V以下 試験電圧: AC 3kV/1分間	ハイブリット車の電路 (直流750V以下) 組立及び、整備作業などに対応
絶縁ゴム手袋410mm	RG-3 (品番: 520-L/NU大)	使用電圧: AC 3,500V以下 試験電圧: AC12kV/1分間	
絶縁ゴムシート	RS-1 (品番: 320)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間	卓上用 600 X 750mm 色:茶 厚さ 4.5mm (フチ) 3mm (中央)
(ゴムフロシキ)	RS-2 (品番: 322)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間	卓上用 750 X 1000mm スペリ止めイボ付 色:茶 厚さ 4mm (フチ) 2mm (中央)
絶縁ゴムマット	RM-1 (品番: 455)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間	床敷用 1000 X 1000mm フラットタイプ 色:黒 厚さ10mm
	RM-2 (品番: 450)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間	床敷用 1000 X 1000mm 筋入り滑止めタイプ 色:青 厚さ 凸 6mm / 凹 4mm
	RM-3 (品番: 452)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間	床敷用 1000 X 1000mm フラットタイプ 色:黒 厚さ 6mm
※ 絶縁ゴムマットの定尺は、1m幅×10m長(RM-1/RM-3)/1m幅×12m長(RM-2)になります。長さ1m単位にてご注文頂けます。			
絶縁ゴム長靴	RB-1N (品番: 240-24.0~)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間	サイズ 24 ~ 28cm (0.5cmきざみ)
	RB-1L (品番: 240-***)	使用電圧: AC 7,000V以下 試験電圧: AC20kV/1分間	サイズ 29cm/30cm/32cm

TAMU 多摩電測株式会社

〒202-0012 東京都西東京市東町3-9-10

E-mail: kc@tamadensoku.co.jp

■製品本体の仕様ならびに形状は予告なく変更することがあります。

<http://www.tamadensoku.co.jp>